

TIZEN WebApp

April, 2016
Seungjae Baek

Dept. of software
Dankook University

<http://embedded.dankook.ac.kr/~baeksj>

- Web Simulator 환경구축
- 웹 애플리케이션 개발

- Google Chrome 설치
 - ✓ Google-chrome-stable 설치

```
$ sudo apt-get install google-chrome-stable
```


- ✓ 설치 후 버전 확인

```
$ google-chrome -version
```


```
choeyongjae@ubuntu:~$ google-chrome -version
Google Chrome 49.0.2623.108
```

Web Simulator 환경구축


■ Window > Preferences



■ Tizen SDK > Web > Chrome > Location 설정



- 애플리케이션 실행시
 - ✓ Run As > Tizen Web Simulator Application 선택




Web Simulator 환경구축

■ Web Simulator 실행화면




■ Tizen SDK 업데이트


- ✓ Tizen Update Manager를 통해 2.4 Mobile Packages 업데이트



- Tizen Web Project 생성
 - ✓ New > Tizen Web Project



- Tizen Web Project 생성
 - ✓ TAU SinglePage 선택후 finish



■ index.html 작성

- ✓ <head> 코드 작성

```
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
<meta name="description" content="Tizen basic template generated by Tizen Web IDE"/>
```

- ✓ <Title> 작성

```
<title>Notepad</title>
```

■ index.html 작성

- ✓ tau.css 적용

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/tau/mobile/theme/default/tau.min.css"/>
```

- ✓ 사용자 css 스타일 추가

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
```

- index.html 작성
 - ✓ 작성된 <head>

```
⊕ <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Tizen basic template generated by Tizen Web IDE"/>

  <title>NotePad</title>

  <!--Use 'mobile' or 'wearable' to choose the device TAU profile-->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/tau/mobile/theme/default/tau.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>

</head>
```

■ index.html

- ✓ 페이지 만들기
 - 메인 페이지 제목

```
<div id="main" class="ui-page">
  <header class="ui-header">
    <h1>Notes</h1>
  </header>
</div>
```

- 메인 페이지 메모 리스트

```
<div class="ui-content" data-scroll="y" data-handler="true">
  <ul class="ui-listview" id="notesList"></ul>
</div>
```

■ index.html

- ✓ 페이지 만들기
 - 메인 페이지 새 메모 버튼

```
<div class="ui-footer">
  <a class="ui-btn" href="javascript:void()" id="newBtn">New
  note</a>
</div>
```

■ index.html

- ✓ 페이지 만들기
 - 메모 작성 페이지

```
<div class="ui-page" id="editor">
  <div class="ui-header">
    <h1>Editor</h1>
  </div>
  <div class="ui-content">
    <textarea id="editorField" placeholder="enter note"></texta
rea>
  </div>
  <div class="ui-footer">
    <a href="javascript:void()" id="saveBtn">Save</a>
  </div>
</div>
```

■ index.html

- ✓ TAU Library source 추가

```
<script src="lib/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="lib/tau/mobile/js/tau.js" data-
build-remove="false"></script>
<script src="js/main.js"></script>
```

■ index.html

- ✓ 작성된 <body>

```
<body>
  <div class="ui-page" id="main">
    <div class="ui-header" data-position="fixed">
      <h1>Notes</h1>
    </div>
    <div class="ui-content" data-scroll="y" data-handler="true">

      <ul class="ui-listview" id="notesList"></ul>
    </div>
    <div class="ui-footer">
      <a class="ui-btn" href="javascript:void()" id="newBtn">New note</a>
    </div>
  </div>
  <div class="ui-page" id="editor">
    <div class="ui-header">
      <h1>Editor</h1>
    </div>
    <div class="ui-content">
      <textarea id="editorField" placeholder="enter note"></textarea>
    </div>
    <div class="ui-footer">
      <a href="javascript:void()" id="saveBtn">Save</a>
    </div>
  </div>
  <script src="lib/jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="lib/tau/mobile/js/tau.js" data-build-remove="false"></script>
  <script src="js/main.js"></script>
</body>
```

■ Css/style.css 작성

```
a {  
    color: #FFF;  
}  
#notesList.ui-listview  
{  
    width: 100%;  
}  
#notesList.ui-listview li  
{  
    margin: 0; white-space: nowrap;  
}  
#notesList.ui-listview li .ui-inline  
{  
    position: absolute;  
    right: 5px; top: 5px;  
}  
...
```

■ Css/style.css 작성

```
...
#notesList.ui-listview li .ui-swipe-item-cover-inner
{
    text-overflow: ellipsis;
    overflow: hidden;
}
#editor .ui-scrollview-view
{
    height: 100%;
}
#editor textarea
{
    height: 95%;
    width: 100%;
}
```

- main.js 작성
 - ✓ EventListener 작성

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function ()  {  
    'use strict'  
    ....  
    function init()      {  
        showNotes();  
        events();  
    }  
    init();  
},false);
```

■ main.js 작성

- ✓ 사용 변수 선언

```
var newBtn = document.getElementById('newBtn'),  
    saveBtn = document.getElementById('saveBtn'),  
    editorField = document.getElementById('editorField'),  
    notesList = document.getElementById('notesList'),  
    editorPage = document.getElementById('editor'),  
    mainPageId = '#main',  
    editorPageId = '#editor',  
    currentIndex = null,  
    EMPTY_CONTENT = '(empty)',  
    STORAGE_KEY = 'notepad';
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - getStorage

```
function getStorage(key)  {
    return
        JSON.parse(window.localStorage.getItem(key)) || false;
}
```

- addStorage

```
function addStorage(data)  {
    window.localStorage.setItem(STORAGE_KEY,
        JSON.stringify(data));
}
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - getCurrentPageId

```
function getCurrentPageId()  {  
    return $('.ui-page:visible')[0].id;  
}
```

- refreshCurrentPage

```
function refreshCurrentPage()  {  
    $('#' + getCurrentPageId()).trigger('create');  
}
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성

- getNotes

```
function getNotes()  {  
    return getStorage(STORAGE_KEY) || [];  
}
```

- clearNotesList

```
function clearNotesList()  {  
    notesList.innerHTML = "";  
}
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - deleteNote

```
function deleteNote(index)    {  
    var notes = getNotes();  
    if (notes[index] !== undefined)  
    {  
        notes.splice(index, 1);  
        addStorage(notes);  
    }  
    else {  
        console.error('deleteNote: note not found');  
    }  
    showNotes();  
    refreshCurrentPage();  
    event.stopPropagation();  
}
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - editNote

```
function editNote(index)  {  
    var notes = getNotes();  
    if (notes[index] !== undefined)  
    {  
        currentIndex = index;  
        editorField.value = getNotes()[index];  
        tau.changePage(editorPageId);  
    }  
    else {  
        console.error('editNote: note not found');  
        showNotes();  
        refreshCurrentPage();  
    }  
}
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - showNotes

```
function showNotes()  {
    var notes = getNotes(),
        notesLen = notes.length,
        li = {},
        swipeCover = {},
        swipeItem = {},
        deleteBtn = {},
        i = 0,
        notesListInst;
    clearNotesList();
    for (i; i < notesLen; i += 1)      {
        li = document.createElement('li');
        li.addEventListener('click', editNote.bind(this, i), false);
        ...
    }
}
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - showNotes

```
...
deleteBtn = document.createElement('button');
deleteBtn.className('ui-btn');
deleteBtn.setAttribute('data-inline', 'true');
deleteBtn.innerText = 'Delete';
deleteBtn.addEventListener('click', deleteNote.bind(this, i),
                           false);
li.innerText = notes[i].replace(/\n/g, ' ') || EMPTY_CONTENT;
li.appendChild(deleteBtn);
notesList.appendChild(li);
notesListInst = tau.widget.getInstance(notesList);
tau.widget.Button(deleteBtn);
notesListInst.refresh();
} }
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - clearEditor

```
function clearEditor() {  
    editorField.value = "";  
}
```

- saveNote

```
function saveNote() {  
    var notes = getNotes();  
    if (currentIndex !== null) {  
        notes[currentIndex] = editorField.value;  
    }  
    else {  
        notes.push(editorField.value);  
    }  
    ...  
}
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - saveNote

```
...
addStorage(notes);
clearEditor();
showNotes();
tau.changePage(mainPageId);
}
```

- newNote

```
function newNote() {
    currentIndex = null;
    clearEditor();
    tau.changePage(editorPageId);
}
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - saveNote

```
...
addStorage(notes);
clearEditor();
showNotes();
tau.changePage(mainPageId);
}
```

- newNote

```
function newNote() {
  currentIndex = null;
  clearEditor();
  tau.changePage(editorPageId);
}
```

■ main.js 작성

- ✓ 함수 작성
 - onEditorPatgeShow

```
function onEditorPageShow()    {  
    editorField.focus();  
}
```

- events


```
function events()    {  
    newBtn.addEventListener('click', newNote);  
    saveBtn.addEventListener('click', saveNote);  
    editorPage.addEventListener('pageshow',  
        onEditorPageShow);  
    window.addEventListener('tizenhwkey', function (e)    {  
        if (e.keyName === "back" && window.tizen  
            && window.tizen.application)  
    {  
        ...  
    }  
}
```

■ main.js 작성


- ✓ 함수 작성
 - events

```
switch (getCurrentPageId()) {  
    case 'main':  
        window.tizen.application.getCurrentApplication().exit();  
        break;  
    default:  
        window.history.back();  
        break;  
    }  
    return false;  
}  
, false);  
}
```


- 웹 애플리케이션 실행
 - ✓ Run > Run As > Tizen web Simulator Application



- 웹 애플리케이션 실행
 - ✓ 실행화면 - 메모작성



- 웹 애플리케이션 실행
 - ✓ 실행화면 – 메모 삭제



Q/A

